

发射器: Mini 系列

外壳:
工业用纤维增强聚碳酸酯 (PC)

重量:
320 克 (含电池)

外形尺寸:
长: 123 mm
宽: 69 mm
厚: 43 mm (含皮带夹)

防护等级:
IP 65

供电电源:
3.6 V 镍氢可充电电池
或电池盒配3节5号电池

连续操作时间:
约20小时

诊断功能:
用于操作状态显示或电池低电量报警的LED指示灯

控制配置:

Mini V1

- 1 个单速开关按键
- 1 个蘑菇头停止按钮

Mini V2

- 3 个单速开关按键
- 1 个蘑菇头停止按钮

Mini V3

- 1 个单速开关按键
- 2 个两档开关按键
- 1 个蘑菇头停止按钮

Mini V4

- 4 个单速开关按键
- 1 个蘑菇头停止按钮

Mini V5

- 1 个单速开关按键
- 6 个两档开关按键
- 1 个停止按键

Mini V6

- 7 个单速开关按键
- 1 个停止按键

频率范围:
419, 429, 434, 447, 458, 480, 868, 1216 MHz

无线技术:
多频点微处理器控制逻辑合成器

天线:
内置

控制距离及无线发射功率:
约100米, 无线发射功率少于 10 mW

响应时间及波特率:
少于100 毫秒, 波特率可达 9600 bps

安全技术:
20位可编程地址码, 可达100万个组合
主动及被动急停功能
安全校验码

工作温度范围:
-25° C ... +70° C (-13° F ... +158° F)

工作湿度范围:
0 - 97% 最大抗冷凝

