

发射器: Hand Held 系列

外壳:
人体工程学设计, 工业用纤维增强聚碳酸酯(PC)

重量:
HH-M
510 克 (含电池)
HH-L
590 克 (含电池)

外形尺寸:
HH-M
长: 205 mm
宽: 132 mm
高: 86 mm
HH-L
长: 214 mm
宽: 148 mm
高: 86 mm

防护等级:
IP 65

供电电源:
2节5号电池

连续操作时间:
约 20 小时

控制配置:
HH-M TS4, HH-M TS4P
4 个三档自复位拨动开关
1 个蘑菇头急停开关
1 个模拟量控制扳机(仅限HH-M TS4P)
HH-M TS5, HH-M TS5P
5 个三档自复位拨动开关
1 个蘑菇头急停开关
1 个模拟量控制扳机(仅限HH-M TS5P)
HH-L TS7, HH-L TS7P
7 个三档自复位拨动开关
1 个蘑菇头急停开关
1 个模拟量控制扳机(仅限 HH-L TS7P)

频率范围:
419, 429, 434, 447, 458, 480, 868, 1216 MHz

无线技术:
多频点微处理器控制逻辑合成器

天线:
内置

控制距离及无线发射功率:
约 100 米, 无线发射功率低于 10 mW

响应时间及波特率:
少于 100 毫秒, 波特率可达 9600 bps

安全技术:
20位可编程地址码, 可达100万个组合
主动及被动急停功能
安全校验码

工作温度范围:
-25°C ... +70°C (-13°F ... +158°F)

工作湿度范围:
0 - 97% 最大抗冷凝

标准配置:
可选壁挂吸附磁铁

