

## 发射器: Nova-M 系列

外壳:  
人体工程学设计, 工业用纤维增强聚碳酸酯(PC)

重量:  
910 克 (不同配置重量略有差别)

外形尺寸:  
高: 135 mm  
宽: 170 mm  
厚: 110 mm

防护等级:  
IP 65

供电电源:  
3.6 V 镍氢可充电电池或电池盒配3节5号电池

连续操作时间:  
操作时间取决于电池类型及容量

诊断功能:  
LED 操作状态指示及电池低电量警告

标准控制配置选型:  
单轴或万向手柄  
任意钥匙开关、拨动开关、按钮、旋钮开关和急停开关组合  
(旋钮开关可用于 Nova-M 单手柄遥控器)  
半双工反馈功能  
备用线控功能

频率范围:  
419, 429, 434, 447, 458, 480, 868, 1216 MHz

无线技术:  
微处理器控制逻辑合成器, AUTX 多点跳频功能

天线:  
内置, 可选 TNC 接头外接天线 (外接天线仅限于 Nova-M 单手柄遥控器)

无线发射功率:  
标准配置低于 10 mW, 可根据应用环境定制

控制距离:  
控制距离取决于天线和无线发射功率  
内置天线和 10mW 无线功率输出条件下控制距离约 100 米

波特率:  
根据应用要求最高可达 9600 bps

安全技术:  
20位可编程地址码, 可达 100 万个组合  
主动及被动急停功能  
安全校验码

工作温度范围:  
-25°C ... +70°C (-13°F ... +158°F)

工作湿度范围:  
0 - 97% 最大抗冷凝

响应时间:  
少于 100 毫秒



Nova-M 单摇杆



Nova-M 双摇杆