

## 发射器: Ergo-F 2.4GHz 系列

外壳:  
人体工程学设计, 工业用纤维增强聚碳酸酯 (PC)

重量:  
400 克 (含电池)

外形尺寸:  
长: 186 mm  
宽: 82 mm  
厚: 33 mm

防护等级:  
IP 65

供电电源:  
3.6 V 镍氢可充电电池  
或电池盒配3节5号电池

连续操作时间:  
约 100 小时

诊断功能:  
用于操作状态显示或可调电池低电量报警 LED 指示灯

### 控制配置:

- V1**  
11 个单速开关按键  
1 个三位保持拨动开关  
1 个停止/地址码钥匙开关
- V2**  
3 个单速开关按键  
8 个两档开关按键  
1 个三位保持拨动开关  
1 个停止/地址码钥匙开关
- V3**  
3 个单速开关按键  
2 个两档开关按键  
6 个三档开关按键  
1 个三位保持拨动开关  
1 个停止/地址码钥匙开关

频率范围:  
2.4 GHz

无线技术:  
DSSS 多频点技术

天线:  
内置

控制距离及无线发射功率:  
约 70 米, 无线发射功率低于 10mW

响应时间:  
少于 100 毫秒

安全技术:  
20位可编程地址码, 可达 100 万个组合

工作温度范围:  
-25° C ... +70° C (-13° F ... +158° F)

工作湿度范围:  
0 - 97% 最大抗冷凝

标准配置:  
H-Link 全可编程设置  
停止钥匙帽存储地址码及其他设置  
配备腕带

标准选项:  
自定义标签

