

接收器类型: RX DC-Mobile
产品编号: 74021250.A

外壳材料:
工业用纤维增强聚碳酸酯 (PC)

重量:
约710克

外形尺寸:
宽: 131 mm (不含天线)
长: 166 mm
高: 88 mm (不含防震垫)

防护等级:
IP 65

天线:
外置, TNC接头

供电电源:
12/24 VDC +/- 50%

保险管:
20A刀片式

输入:
1 路0/3.3-36 VDC模拟量输出限制信号
4 路可编程模拟或开关量输入 (模拟量范围 0-5 VDC, 开关量范围 0/3.3-36 VDC)

输出:
4 路可编程PWM / 电机驱动 / 开关量输出
1 个MC主继电器输出 12/24 VDC, 10A(最大负载)
6 路可编程开关量输出 12/24 VDC, 8 A (源自主继电器输出)
3 路编程开关量输出12/24 VDC, 8 A (外部电源, 可在GND端切换)
1 +5VDC, 500mA 自恢复保险管电源输出

LED诊断显示:
电源/操作, 信号接收, 急停错误, 信号类型

频率范围:
419, 429, 434, 447, 458, 480, 868, 1216 MHz

无线发射技术:
多频点微处理器控制逻辑合成器

控制距离:
约100米

安全技术:
20位ADMO地址码组合高达100万个独立地址
主动及被动急停功能
安全校验码
符合3种安全标准

工作温度范围:
-25°C ... +70°C (-13°F ... +158°F)

工作湿度范围:
0 - 97% 最大抗冷凝

响应时间:
少于100毫秒

波特率:
9600 bps

标准配置:
Pocket PC及H-Link全可编程设置
配备标准工业快速插头
RS232线控功能
自动保持模拟量和数字量输出
模拟量输出快速可编程设置
1个接收器最多可配4个发射器
防震垫

